

CompactWatch | CompactWatch Plus

Forno a nastro per saldobrasatura in continuo di catene, stampato, bigiotteria, orologeria in acciaio e oro, ecc.
Belt furnace for continuous braze-soldering of solid chains, stamping products, costume jewellery products, gold and steel watch components, etc.

- Forno per piccole produzioni e/o produzioni speciali
- Saldobrasatura forte
- Massima qualità del vostro prodotto
- Costanza dei risultati
- Semplice messa in servizio.
- Basso consumo di energia e gas
- Sicurezza attiva e passiva
- Ergonomia
- Nel modello PLUS, possibilità di lavorazioni di prodotti diversi contemporaneamente, con temperatura e velocità indipendenti per ogni pista
- Controllo di tutti i parametri di lavoro con PLC e video terminale touch screen, autodiagnosi ed eventuali allarmi a video con richiamo sonoro
- Stampante per dati e ricette impostate
- Furnace for small and/or special productions
- Strong braze-soldering
- High quality standard
- Consistent results
- Simple starting procedure
- Low power and gas consumption
- Active and passive safety
- Ergonomic design
- The model PLUS with two working lines has the possibility of treating in the same time different products with independent temperature and speed
- Control of the working parameters by PLC with touch screen video, self-diagnosing and possible alarms with buzzer
- Printer for data and set recipes



Dati tecnici modello **CompactWatch** e **CompactWatch Plus**
Technical data model **CompactWatch** and **CompactWatch Plus**

Modello Model	CompactWatch	CompactWatch Plus
Dimensioni camera e larghezza nastro Chamber dimensions and belt width	80 x h 40 cm - 70 mm	80 x h 40 cm - 70 mm
Lunghezza riscaldamento Heating length	800 mm	800 mm
Zone di riscaldamento Heating zones	1	1 + 1
Piste di lavoro Working lines	1	2
Velocità max nastro Maximum belt speed	3 m/min	3 m/min
Temperatura massima Maximum temperature	1000° C	1000° C
Temperatura massima (a richiesta) Maximum temperature (on request)	1150° C	1150° C
Potenza riscaldamento forno Furnace heating power	7,5 - 8 Kw	15 - 16 Kw
Dissociatore di gas ammoniaci (a richiesta) Ammonia gas dissociator (on request)	1,8 Kw	2 x 1,8 Kw
Miscelatore gas idrogeno e gas azoto (a richiesta) Hydrogen and nitrogen gas mixer (on request)	40-20 lt/min	40-20 lt/min
Alimentazione elettrica Power supply	230/400 V - 50/60 Hz - 3 ph	230/400 V - 50/60 Hz - 3 ph
Dimensioni Dimensions	314 x 81 x h 145 cm	314 x 120 x h 145 cm
Peso Weight	555 Kg	1080 Kg

Macchine conformi alla marcatura CE - Garanzia 12 mesi solo se vengono utilizzati ricambi e/o consumabili originali. **G.B. F.lli Bertoncetto S.r.l.** si riserva, in fase di progetto o costruzione, di apportare eventuali modifiche tecniche per migliorare i propri prodotti senza alcun preavviso. In compliance with CE marking - Warranty 12 months only if original spare parts and/or consumables are used. **G.B. F.lli Bertoncetto S.r.l.** reserves, under design and assembly, the right to modify, supplement and improve the own products at any time without prior warning.

